

TRALLSKRUV TFT C4

Arvid Nilsson deklarerar:

Trallskruv C4 med cut-spets, trögänga och TX20 spår. Lämplig för utomhusmiljöer vid montering av stolpar, staket och trallvirke mot träregel.

Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592.

Är i överensstämmelse med byggproduktdirektivet 89/106/EEC samt 93/68/EEC. De tekniska specifikationerna produkten överesstämmer med är:

Harmoniserad standard

Produkt i enlighet med EN 14592:2008 "Timber Structures – Doweltype fasteners – Requirements".

Typprovningens certifikat

E-30-20485-12

Korrosionsbeständighet

Serviceklass 2

Godkännande institut för typprovning

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. Hudcova 56b 621 00 BRNO Czech Republic

Framställningsprocessen uppfyller kraven till FRP system som beskrivs i EN 14592 paragraf 7.3.

Denna deklaration gäller fram tills produkt, råmaterial eller produktionsprocess förändras så markant att de karaktäristiska egenskapernas värden inte överensstämmer längre.

Kungälv 2013-06-28



Henrik Nordeman Ahlin
Commodity Manager

Dokumentnamn: CE EN 14592 vgr 320-SE.pdf
Rev. nr:1



Varugrupp: 320

Gäller följande mått:

Diameter	Längd
4,2 mm	28-100 mm
4,8 mm	28-100 mm